

TRAITEMENT DU SALPÊTRE DES MURS

SALPÊTRE

Description du produit :

Emulsion hydrofuge à base de silanes, pénètre dans les pores capillaires des supports minéraux et réagit avec les groupes hydroxyles en surface en formant une barrière hydrofuge invisible qui ne permet pas à l'eau de pénétrer mais qui laisse totalement inchangée la perméabilité à la vapeur d'eau.

SALPÊTRE est un produit spécifique pour les traitements préliminaires contre les efflorescences salines des murs, dans les travaux de construction écologique et dans la restauration de monuments et bâtiments historiques.

Mode d'emploi : Appliquer SALPÊTRE par pulvérisation (spray), du bas vers le haut. L'application peut également se faire par un pinceau en soies longues. Enlever le surplus après quelques heures.

En cas d'une application subséquente d'enduits, peintures, rincer préalablement et soigneusement les surfaces traitées dans le cas où le support n'était pas parfaitement sec.

Consommation :

Environ 1L pour 5m²

Réagit avec les groupes hydroxyles en surface en formant une barrière hydrofuge invisible qui ne permet pas à l'eau de pénétrer mais qui laisse totalement inchangée la perméabilité à la vapeur d'eau.

Supports autorisés

- * Eau
- * Béton
- * Briques
- * Maçonneries mixtes
- * Maçonneries en briques creuses
- * Maçonnerie en Pierre

Caractéristiques fondamentales

- Porter des gants de protection
- Porter des lunettes de protection
- Couleur : Blanc

Stockage et Conservation :

- Craint le gel
- Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil.
- Une mauvaise conservation peut causer une perte de performance.
- Garder le produit à une température comprise entre +5°C et 35°C



Laboratoire Klystal

Produits et Matériels de traitement des pathologies de l'habitat
contact@laboratoire-klystal.com - www.laboratoire-klystal.ca