

CAPIBELL

Remontées capillaires par injections murales

CAPIBELL protège les murs et maçonneries de l'humidité ascensionnelle. Hydrofuge est idéal pour les supports minéraux comme la brique, le mortier, le béton etc.

CARACTÉRISTIQUES :

CAPIGELL est rapide d'application, propre et hautement efficace. Les infimes molécules hautement pénétrantes du CAPIBELL se lient en profondeur au support, même dans les plus petits pores rendant celui-ci hydrofuge.

CAPIBELL est microporeux et laisse le support respirer naturellement. Des murs humides perdent par ailleurs grandement de leurs propriétés isolantes. Grâce à ses performances, CAPIGELL forme une barrière horizontale étanche, garde les murs au sec, retient la chaleur à l'intérieur de l'habitation et crée un climat ambiant agréable.

CONDITIONNEMENT : Bidon de 25L (24 bidons par palette).

STOCKAGE : Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

CONSERVATION : Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

CONSOMMATION : 1,5 litre par mètre linéaire, pour 10cm d'épaisseur de mur.

Forer 8 trous au mètre linéaire, aussi près que possible de la surface du sol et ce sur une profondeur de 5cm de moins que l'épaisseur du mur: un mur de 50cm devra être foré sur 45cm de profondeur. Assurez vous qu'il n'y ait plus de poussière dans les trous percés.

Dimension du forage : 10 à 18 mm.

Ne pas appliquer sur un support d'une température inférieure à 5°C.

NETTOYER LE MATÉRIEL À L'EAU IMMÉDIATEMENT APRÈS USAGE.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Tester le produit sur une partie à traiter avant utilisation globale. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Fermer l'emballage après utilisation. Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel. L'emballage vide doit être éliminé en tant que déchets spéciaux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus

LES + du CAPIBELL

- Une performance supérieure et une grande durabilité.
- Une forte pénétration dans le substrat et une barrière active contre l'humidité ascensionnelle.
- Un coût raisonnable et un investissement rentable.
- Une application rapide et propre.

Opérations :

Perçage

Injection

Barrière horizontale



Laboratoire Klystal

Produits et Matériels de traitement des pathologies de l'habitat
contact@laboratoire-klystal.com - www.laboratoire-klystal.ca