

## Eternit Primer

Permet une meilleure adhésion et accrochage de la peinture

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Eternit Primer est un apprêt soluble, à base d'eau, pour les toitures en fibrociment. Il convient en particulier pour les vieilles plaques de toit très absorbantes. L'apprêt pénètre dans la plaque en fibrociment et garantit une bonne adhésion de la couche de finition. Il assure de bonnes propriétés d'absorption et une bonne adhésion. Il s'utilise sur des supports en fibrociment, ardoises eternit, béton.  
Couleur : Gris.

### DONNEES TECHNIQUES

Composition : Apprêt pigmenté et soluble à base de dispersions acryliques Rendement : 4-8m<sup>2</sup>/L – dépendant des spécificités de la surface

### RENDEMENT

Rendement théorique : 5 à 7 m<sup>2</sup>

Le rendement réel dépend de la méthode d'application et de la forme et des spécificités de la surface.

### TEMPS DE SECHAGE

Prêt à être recouvert après 1 heure.

Le temps de séchage et le délai avant l'application du revêtement dépendent de l'épaisseur de la couche, de la température, de l'humidité relative de l'air et de l'aération.

### STOCKAGE

Dans un endroit frais, à l'abri du gel, dans un emballage bien fermé et hors de portée des enfants.

### DETAILS DE L'APPLICATION

**Nettoyage** : Le toit être nettoyé en profondeur. La surface doit être propre, sèche et durable.

**Température d'application** : La température doit être comprise entre 8°C et 30°C et à un taux d'humidité de 85%

**Méthode d'application** : Pinceau, rouleau, ou pistolet.

Toujours faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité entre le produit et la surface.

**Mélange** : Il est important de remuer le revêtement avant de l'utiliser.

**Dilution** : Ne pas diluer.

**Nettoyage des outils** : Eau savonneuse.

**Environnement** : Ne pas déverser les restes de produit dans les canalisations ou dans la nature.

Éliminer les déchets liquides conformément aux règles locales. Recycler ou éliminer tous les pots vides et secs conformément aux règles locales. COV : Max. 30g/l (Cat A/h)

